



KRISPOL

**Nos nouveaux produits sont des produits recommandés qui permettent un entretien complet de la porte.
Descriptions ci-dessous.**



Mousse active – produit à application universelle
Conçu pour le nettoyage de plusieurs surfaces, y compris les stratifiés, le verre, le caoutchouc et les matières plastique. Élimine efficacement la poussière et les taches grasses sans laisser de traces dans la zone de nettoyage.



Préparation pour l'entretien du tablier de la porte – produit pour le nettoyage et la préservation du tablier de la porte et des pièces effectuées en plastique et en caoutchouc. Il a un effet antistatique et protège la surface contre la poussière, la saleté et l'humidité. Il restaure l'aspect d'origine et les couleurs naturelles des éléments nettoyés.



Silicone – produit d'entretien et de maintenance pour les pièces en caoutchouc, en plastique et en acier, facilite le fonctionnement des serrures, des charnières et des guidages. Parfait pour les joints des portails, des fenêtres et des portes. Il ajoute de la brillance et offre une protection contre les fissures et l'effritement.



Lubrifiant sec – le lubrifiant contient des particules de PTFE qui adhèrent aux composants en acier et qui réduisent ainsi leur frottement. Il protège contre l'apparition de la corrosion et résiste aux basses et hautes températures. Conçu pour la lubrification des composants des portes industrielles et des portes de garage, des portes et fenêtres et des mécanismes d'engrenage.

Entretien de *la porte de garage* pas à pas

1.



Nettoyez les endroits peu accessibles, sous les joints, entre les sections. Ici vous pouvez utiliser de l'air comprimé. Essuyez la surface à traiter avec un chiffon humide ou rincez-la au jet d'eau à faible pression. N'utilisez pas le nettoyeur à haute pression. Ensuite appliquez la mousse active sur la surface sèche de la distance de 15 à 20 cm et laissez agir pendant 60 secondes. À la fin essuyez l'ensemble avec un chiffon sec et doux.

Important : Il faut absolument éviter de frotter fortement car cela peut abîmer la surface nettoyée.

2.



Appliquez le produit pour l'entretien du tablier de la porte de garage avec un chiffon doux et propre en microfibre. Vous pouvez l'appliquer en le pulvérisant de la distance de 15 à 20 cm et essuyer à l'aide d'un chiffon doux et propre.

4.



3.



Procédez à l'entretien des joints avec du silicone. Laissez sécher. N'oubliez pas de pulvériser le produit à une distance de 15 à 20 cm.

Procédez à l'entretien des tiges de charnières et de rouleaux en pulvérisant le lubrifiant sec.

N'oubliez pas : En aucun cas il ne faut lubrifier les guidages, nettoyez leur intérieur enlevant uniquement la poussière et les salissures.

We're focused
on *garage*
& *industrial* doors