



Porte roulante industrielle

R1 ADP COMFORT



*Confort, sécurité et utilisation optimale
de l'espace*

Porte roulante industrielle

R1 ADP COMFORT



La porte roulante industrielle **R1 ADP COMFORT** est une solution de haute qualité, développée pour répondre aux besoins les plus exigeants des installations industrielles et des entrepôts avec des passages élevés. C'est une solution parfaite pour les endroits qui nécessitent un système de verrouillage fiable, durable et efficace, capable de résister aux défis quotidiens d'une utilisation intensive. L'un des principaux avantages de la porte R1 ADP COMFORT est sa conception qui permet une utilisation maximale de l'espace. L'enroulement du blindage en haut de l'ouverture de la porte signifie qu'il prend peu de place, permettant ainsi une utilisation complète de la zone de stockage ou de production. C'est une solution parfaite pour les endroits où chaque centimètre carré compte.

Grâce à l'utilisation de technologies modernes et de matériaux de haute qualité, cette porte garantit un fonctionnement ininterrompu même dans les conditions les plus exigeantes. Sa construction robuste et ses solutions techniques modernes en font un produit qui répondra aux besoins de chaque entreprise qui valorise la sécurité, la fonctionnalité et l'esthétique. L'utilisation de systèmes de motorisation et de guidage modernes permet à la porte R1ADP Comfort de fonctionner silencieusement et en douceur. Un avantage supplémentaire est la possibilité d'une installation rapide et un entretien minimal.

Avantages de la porte roulante industrielle en version « Comfort » :



Motorisation latérale avec prise



Motorisation tubulaire latérale




Profilé en aluminium à double paroi, hauteur 100 mm



Guide en aluminium avec rouleau de guidage



Blindage avec résistance accrue à l'abrasion



Crochets anti-tempête

- » largeur jusqu'à 6850 mm, hauteur jusqu'à 6850 mm,
- » avec une motorisation latérale ou avec une motorisation tubulaire,
- » le tablier de la porte est en standard disponible en 6 couleurs de base,
- » le revêtement du tablier est recouvert d'un vernis supplémentaire, ce qui confère une plus grande résistance à l'abrasion,
- » des boîtiers monoblocs en aluminium peints dans toutes les couleurs RAL sont disponibles,
- » comprend des coulisses en aluminium - 120 mm et 150 mm,
- » les coulisses sont équipés de galets de guidage,
- » linteau en aluminium avec joint disponible dans les couleurs standard,
- » 1 classe d'imperméabilité,
- » les crochets anti-tempête, classe de vent 4 réalisable,
- » >5500 mm hauteur, des consoles à rouleaux ont été utilisées,
- » les joints en caoutchouc placés à l'intérieur de la coulisse,
- » fonctionnement silencieux possible grâce à des profilés arrondis,
- » apparence moderne de la porte.

Consoles roulantes

Rouleaux conducteurs

Guides en aluminium

